KL-07

高精度数字水准仪

分秒毫厘
精准传奇

KOLIDA®
科力达

做中国最优秀的测绘仪器供应商

KL-07

高 精 度 数 字 水 准 仪

产品特点

粗瞄置于提手顶上，调试方便；

提手下方网纹结构，防滑防震、握感舒适；

电池仓有六个触点，避免接触不良导致突然断电的现象；

电池卡扣与电池仓一体化，插拔电池手感舒适；

调焦手轮中的齿轮导向环结构、具有自润滑性，手感舒适可靠；

微动螺旋采用经典结构，经用户大量测试，稳定可靠；

测量键密封性好，防水性能增强，结构简化，按力更容易控制；

水泡反射镜与上壳一体化，反射镜尺寸更大，可视范围大，稳定性强。

仪器型号 / 技术指标		KL07
高程测量每公里往返标准偏差(ISO17123-2) :	铟瓦标尺	0.7mm
	光学测量	2.0mm
距离测量	距离测量精度	D≤10m:10mm;D＞10m:D*0.001
测距范围	电子	1.8m～105m
最小显示	高度	0.1 mm/0.01mm 可选
	距离	0.01m/1m
测量时间		一般条件下小于 3 秒
数据存储	内存	16MBit，20000 点，256 个文件
	点号	递增/递减
	接口	USB
	外部存储	SD 卡
望远镜	放大倍率	32×
	分辨率	3″
	视场角	1°20′
	乘常数	100
	加常数	0
水准器灵敏度	圆水准器	8′/2mm
补偿器	类型	磁阻尼摆式补偿器
	补偿范围	≥12′
	补偿误差	0.30″/1′
显示	3．0″ TFT LCD	带照明 160×64 点阵液屏
自动断电		5 分钟/OFF
水平度盘	刻度值	1°/1gon
外形尺寸	L×B×H	230mm×150mm×210mm
重量	含电池	2.5kg（含电池）
工作温度		-20℃~50℃
防尘防水		IP54

KOLIDA® 科力达

地址：广州市天河区思成路39号地理信息产业园8楼 邮编：510663 邮箱：kolida@163.com

电话：(020) 22131700 传真：(020) 22131709 网址：www.kolida.com.cn

敬请关注科力达官方微信

*为不断提高产品性能，本彩页中所有图片及性能参数如有改动，恕不另行通知，敬请谅解！本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。