

DSZ2/DSZ3/DSZ4 自动安平水准仪



指标	型号	DSZ2	DSZ3	DSZ4
每公里往返测量标准误差		1.0mm	1.5mm	1.5mm
望远镜成像		正像		
望远镜倍率		40×	32×	32×
物镜口径		45mm	40mm	40mm
视场角		1°20′	1°20′	1°17.5′
最短视距		0.5m	0.6m	0.5m
乘常数		100		
加常数		0		
补偿器工作范围		±15′	±15′	±15′
安平精度		±0.3″	±0.3″	±0.3″
圆水泡精度		8′/2mm		
度盘分度值		1°/1gon		360°/400gon
仪器净重		2.15kg	1.73kg	1.8kg
外形尺寸		266mm×145mm ×148mm	230mm×132mm ×146mm	229mm×145mm ×175mm
防尘防水		IP 67		IP 54
温度范围		-30℃~50℃		-30℃~50℃

产品特点

最新型自动补偿器，性能稳定，快速修正补偿范围内的倾斜；
优越的防水性能，可浸入水中，取出依然准确测量；
防震性能优异，经过路途运输后取出即可准确测量，无需校正。
精度：1mm/km(DSZ2), 1.5mm/km(DSZ3), 1.5mm/km(DSZ4)。

DSZ2: 抗摔，1.2米自由落体，精度不变

DSZ3: 全新补偿器设计

DSZ4: 视线更清晰

KL/DSZ系列 自动安平水准仪



敬请关注科力达官方微信

KOLIDA®

做中国最优秀的测绘仪器供应商 **科力达**

KL50/60/70/80/90 自动安平水准仪

产品特点

质量上乘 价格低廉 销量巨大
最新型补偿器 特色技术
优异的防震性能
独特的空气+磁阻尼
完美的防水防尘结构



KL-50



KL-60



KL-70



KL-80



KL-90

指标 \ 型号	KL-50	KL-60	KL-70	KL-80	KL-90
最短视距	0.3m	1.0m	0.6m	0.5m	0.5m
每公里测量标准偏差	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.0mm	1.5mm
成像	正像	正像	正像	正像	正像
倍率	32 x	32 x	32 x	32 x	32 x
物镜口径	38mm	38mm	38mm	40mm	40mm
视场角	1°20'	1°20'	1°20'	1°20'	1°20'
乘常数	100	100	100	100	100
加常数	0	0	0	0	0
补偿范围	±15'	±15'	±15'	±15'	±15'
安平精度	±0.5"	±0.5"	±0.5"	±0.3"	±0.3"
圆水泡精度	8'/ 2mm	8'/ 2mm	8'/ 2mm	8'/ 2mm	8'/ 2mm
度盘分度值	1°/1gon	1°/1gon	1°/1gon	360°/400gon	360°/400gon



广州南方测绘科技股份有限公司

地址:广州市天河智慧城思成路39号南方测绘地理信息产业园
电话:020-22131700 邮编:510663

 **400-7000-700**
全国统一服务热线